



## Scheda tecnica Philips Proiettore LED Coreline BVP125 Grigio 66W 8200lm 9-41x102D - 740 Bianco Freddo | IP66 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| SKU                               | 231776                |
| EAN                               | 8718699455880         |
| Codice Produttore                 | 45588000              |
| Marca                             | Philips               |
| Nome del fabbricante              | BVP125 LED80-4S/740 A |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                 |

### Informazioni tecniche

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato      |
| Potenza Lampada               | 66W                |
| Sostituto (Watt)              | 70                 |
| Voltaggio (V)                 | 220-240            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                 | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79              |
| Colore Chiaro                 | Bianco             |
| Impostazione del Colore       | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8200lm             |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 124            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 41x102         |
| Fattore Potenza                    | >0.95          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EOC8                           | 45588000       |
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50 |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio         |
| Gamme                          | CoreLine       |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 340 |
| Larghezza (mm) | 265 |
| Altezza (mm)   | 68  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|