



Scheda tecnica Philips Pannello a LED  
FlexBlend SP342P 37,5W 4500lm - 940  
Bianco Freddo | 150x20cm - UGR <25 -  
Dali Dimmerabile - Miglior resa  
cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 238840                           |
| EAN                               | 8719514103788                    |
| Codice Produttore                 | 10378800                         |
| Marca                             | Philips                          |
| Nome del fabbricante              | SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                            |
| Gamme                             | SP342P                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                            |
| Potenza Lampada               | 37.5W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4500lm            |
| Efficienza (Lm/W)              | 120               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 5 poli  |
| Driver Inclus                  | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| EOC8                              | 10378800                               |
| Montaggio                         | A sospensione                          |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                     |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                          |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Acciaio                                |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x20cm |
| Lunghezza (mm)              | 1470     |
| Larghezza (mm)              | 200      |
| Altezza (mm)                | 73       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore